

Шпилька ,резьбовая,сталь 45X14Н14В2М, ОСТ 26-2040-96,ГОСТ 9066-75



Ставрополь, Россия

Примеры условных обозначений: Шпилька типа А, исполнения 1, с диаметром резьбы 48 мм, с крупным шагом резьбы 5 мм, с полем допуска 6g, с длиной шпильки 200 мм, с длиной резьбового конца 90 из стали марки ЭП 182, категории IV, группы качества 2, без покрытия:

Шпилька АМ48-6gX200.90.ЭП 182.IV.ГОСТ 9066-75

То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы 3 мм, -с полем допуска 6g, с длиной ввинчиваемого конца l1=65 мм, с длиной резьбового конца l1=90 мм, вакумно -дугового переплава, без покрытия:

Шпилька А2М48ХЗ-6g200 . 35.II.3.029. ГОСТ 9066-75

То же, из стали 35, категории II, группы качества 3, с покрытием 02, толщиной 9 мкм:

Шпилька А2М48ХЗ-6gX200.35.II.3.029 ГОСТ 9066-75

4. Резьба метрическая – по ГОСТ 24705-81.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Надежда РСК

88634431137