

Шплинт ГОСТ 397-79 стальной, нержавеющей 12Х18Н10Т, латунный

Ставрополь, Россия

Шплинт ГОСТ 397-79

Диаметры: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 13,0; 16,0; 20,00

Изготавливаем из стали 3, 12Х18Н10Т, Л63.

Покрытие: Ц, Цхр, Кд.хр, Хим.Пас., Никель

Пример условного обозначения с условным диаметром 5 мм, длиной 28 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с покрытием Хим.Пас.:

Шплинт 5х28.2.11.ГОСТ 397-79

Пример условного обозначения с условным диаметром 3,2 мм, длиной 20 мм, из низкоуглеродистой стали 3 с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм:

Шплинт 3,2х20.026.ГОСТ 397-79

Пример условного обозначения с условным диаметром 1,6 мм, длиной 12 мм, из латуни Л63 с никелевым покрытием толщиной 6 мкм.:

Шплинт 1,6х12.3.036.ГОСТ 397-79

К продукции прилагаем паспорт качества и сертификат на металл.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Надежда РСК

88634431137